

Návod k použití - přenosná EV nabíječka (Type 2)

Modely: 52470, 52471, 52475, 52476, 52477, 52478

Datum: 21.02.2026

1) Přehled zařízení

Nabíječka je přenosný kabel s řídicím modulem (control box) a konektorem Type 2 pro připojení k vozidlu. Na modulu jsou dvě tlačítka: A (volba nabíjecího proudu) a tlačítko časovače (odložené nabíjení). Stav ukazuje LED indikátor a LCD displej.

2) Technické údaje

Parametr	52470 / 52476	52471 / 52477	52475 / 52478
Norma konektoru	EC62196-2	EC62196-2	EC62196-2
Napětí	230 V	230 V	230 V
Nabíjecí proud (volitelný)	16 / 13 / 10 / 8 A	32 / 24 / 20 / 16 A	16 / 13 / 10 / 8 A
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Max. výkon	3,5 kW	7 kW	11 kW
Pracovní teplota	-30 °C až +50 °C	-30 °C až +50 °C	-30 °C až +50 °C
Stupeň krytí	IP65	IP65	IP65
Izolační odpor	> 10 MΩ	> 10 MΩ	> 10 MΩ
Displej	LCD 2,4"	LCD 2,4"	LCD 2,4"
Rozměry	40 × 34,5 × 14 cm	40 × 34,5 × 14 cm	40 × 34,5 × 14 cm

3) LED indikace

- Modrá – vozidlo nepřipojeno.
- Vícebarevná – probíhá nabíjení.
- Žlutá – odložené nabíjení.
- Zelená – nabíjení ukončeno.
- Červená – chyba.

4) Spuštění nabíjení

- 1 Zasuňte napájecí vidlici do zásuvky.
- 2 Nastavte požadovaný nabíjecí proud tlačítkem A.
- 3 Zasuňte konektor Type 2 do vozidla až na doraz.
- 4 Nabíjení se spustí automaticky.

5) Ukončení nabíjení

- 1 Stiskněte tlačítko na konektoru a odpojte jej od vozidla.
- 2 Odpojte napájecí vidlici ze zásuvky.
- 3 Uložte nabíječku na suché místo.

6) Wi-Fi a aplikace (vybrané modely)

Modely 52476, 52477 a 52478 podporují připojení přes Wi-Fi (2,4 GHz) a ovládání pomocí aplikace Tuya / Smart Life. Aplikace umožňuje sledovat stav nabíjení, nastavovat časovač a kontrolovat historii nabíjení.